

CK-止回阀


King Lai Sanitary Valves

最大工作压力	4.5 bar
最大工作温度	150°C
密封材质	EPDM, Viton, Silicone
阀体材质	316L (Cast, EN1.4409 CF3M)
接口尺寸	DN15–DN50(CK3), DN25–DN100(CK2)
接口方式	焊式/卡式
表面处理	外表面 Ra≤0.8 μm, 内表面 Ra≤3.2 μm
接口标准	ISO, DIN, ASME BPE, 3A, BS




CK3: 焊式止回阀

No.	SIZE	A	B	L±0.5	T
1202008-000012	12	12.0	100.0	100.0	1.00
1202008-000019	19	19.1	100.0	100.0	1.00
1202008-000025	25	25.0	100.0	112.0	1.20
1202008-000038	38	38.0	110.0	115.0	1.20
1202008-000051	51	51.0	110.0	115.0	1.20




CK2: 焊式止回阀

No.	SIZE	A	B	L
1202010-000025	25	22.6	25.0	60.0
1202010-000038	38	35.6	38.0	75.0
1202010-000051	51	48.6	51.0	75.0
1202010-000063	63	60.3	63.5	75.0
1202010-000076	76	72.8	76.0	75.0
1202010-000101	101	97.4	101.6	119.0



CK2: 卡式止回阀

No.	SIZE	A	B	L
1202110-000025	25	22.6	50.5	85.4
1202110-000038	38	35.6	50.5	100.4
1202110-000051	51	48.6	64.0	100.4
1202110-000063	63	60.3	77.5	100.4
1202110-000076	76	72.8	91.0	100.4
1202110-000101	101	97.4	119.0	150.6



四通阀 / 气吹阀


King Lai Sanitary Valves

工作压力	0–10bar
工作温度	-10°C–130°C
控制方式	手动
密封材质	PTEE
阀体材质	316L
接口尺寸	Φ6/Φ10
接口方式	卡箍式
表面处理	Ra≤1 μm
状态显示	把手帽盖上的刻线位置代表阀门接通位置
应用范围	主要用于层析系统, 实现样品、缓冲液等管道手动快捷的更换。



四通阀

No.	A	B	H	L1	L2
1507199-000050	9.4	25	63	137.4	80
1507199-000775	7.75	25	63	137.4	80
1507199-000100	22.1	50.4	107	224.0	150
	客户定制	25	63	137.4	80



气吹阀

AIR PRESSURE VALVE

适用于可与空气接触的产品；
 预压弹簧支撑挡块密封；
 密封圈材质选用EPDM, 确保其密封度, 延长使用寿命；
 开口销与螺母固定预压弹簧, 防止垫片脱落；
 产品接触零件材质选用316L；
 卡箍固定本体, 结构简单, 容易拆卸和安装, 方便维修；
 通气打开、弹簧复位关闭设计可应用于CIP系统；
 应用于罐体、管线及其它设备的产品清扫、排泄。



气吹阀尺寸规格表

SIZE	L1	L2	D1	D2
1/2"	30.0	36.2	50.4	26.0

