



AGRA FOOD

DRY FOOD

SHARRY
Machinery

AGRACEREAL /10

Рукав абразивостойкий для сухих
пищевых продуктовDELIVERY HOSE FOR DRY AND
ABRASIVE FOODSTUFFS

磨损性干燥食品输送胶管

DRUCKSCHLAUCH FÜR
TROCKENE ABRASIVE
NAHRUNGSMITTEL

PRIMENENIE	APPLICATION	应用	ANWENDUNG
Рукав для подачи сухих пищевых продуктов как пшеница, рис, сахар, сухие корма для животных и пр.	Delivery hose for dry and abrasive food stuffs as grains, rice, sugar, flour and animal foods	专业输送谷物、大米、糖、面粉饲料等干燥和磨损性食物	Lebensmittelschlauch, zum Durchleiten von trockenen und abrasiven Nahrungsmitteln wie Getreide, Reis, Zucker, Mehl und Tierfutter
ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ	TUBE	胶管	INNENSEELE
NR резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности, без запаха	White, smooth NR rubber compound, food quality odourless and taste free	白色、光滑的NR橡胶化合物, 无臭, 无味	Weiß, glatt, Lebensmittelqualität NR, geruchs- und geschmacksfrei
УСИЛЕНИЕ	REINFORCEMENT	加固层	EINLAGEN
Усиленная синтетическая оплетка, с медной перекрестной полоской для электрического заземления рукава	High strength synthetic plies, with 1 copper wire for hose grounding	高强度合成帘布层和1根交叉铜线加固接地	Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe, mit eingearbeiteter Kupferlitze
НАРУЖНЫЙ СЛОЙ	COVER	外护层	DECKE
NR/SBR резина, огнестойкая и антистатическая (R<10 ⁶ Ом/м), гладкий, черного цвета, абразивостойкий устойчивый к климатическому воздействию	Black, smooth, antistatic (R<10 ⁶ Ohm/m) cloth impression NR/SBR rubber compound, resistant to abrasion and weathering	黑色、表面印有布纹、光滑抗静电 (R<10 ⁶ Ohm/m) NR/SBR 橡胶化合物 耐磨损和耐老化	Schwarz, stoffgemustert, antistatisch (R<10 ⁶ Ohm/m), NR/SBR-Mischung, Abrieb- und Witterungsbeständig
РАЗРЕШЕНИЕ/СТАНДАРТ	SPECIFICATIONS	规格	NORMEN
FDA раздел 21 пункт 177.2600(e) для жидких продуктов, BfR, не содержит ADI, D.M. 21/03/73, CE1935/2004	FDA title 21 art.177.2600 (e) for liquid foods, BfR, ADI free, D.M. 21/03/73, CE 1935/2004	FDA title 21 art.177.2600(e) 用于流体食品, BfR, ADI free, D.M. 21/03/73, CE1935/2004	FDA Titel 21 Art. 177.2600 (e) für flüssige Lebensmittel, BfR, ADI frei, D.M. 21/03/73, CE 1935/2004
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	WORKING TEMPERATURE	工作温度	BETRIEBSTEMPERATUR
-40°C +80°C (после 110°C стерилизация 30мин)	-40°F +176°F sterilization at 230°F for 30 minutes	-40° C +80° 在110°C下灭菌30分钟	-40°C +80°C Dampfsterilisierung +110°C Für max 30 Minuten

ID	OD	WEIGHT	WP	BP	COIL LENGTH
mm	inch	kg/m	bar	psi	m
51	2	1,60	10	150	40
60	2 3/8	1,72	10	150	40
70	2 3/4	2,00	10	150	40
76	3	2,20	10	150	40
80	3 5/32	2,35	10	150	40
90	3 1/2	2,70	10	150	40
102	4	2,95	10	150	40

谐芮机械（上海）有限公司

地址：上海市闵行区瓶安路1358号

邮箱：sharry@sharry-sh.com

邮编：201109

电话：021-64881886

传真：021-51862316

网址：www.sharry-sh.com