

AGRACORN SD /10

Напорно-всасывающий
абразивостойкий рукав для сухих
пищевых продуктов

SUCTION AND DELIVERY HOSE
FOR DRY AND ABRASIVE
FOODSTUFFS

磨损性干燥食品胶管-抽吸和输送通用

SAUG-UND DRUCKSCHLAUCH
FÜR TROCKENE ABRASIVE
NAHRUNGSMITTEL



PRIMENENIE	APPLICATION	应用	ANWENDUNG
Напорно-всасывающий рукав для сухих пищевых продуктов как пшеница, рис, сахар, сухие корма для животных и пр.	Suction and delivery hose for dry and abrasive food stuffs as grains, rice, sugar, flour and animal foods	专业抽送干燥和研磨类食物如谷物,大米糖,面粉,饲料等	Lebensmittel-Saug- und Druckschlauch, zum Durchleiten von trockenen und abrasiven Nahrungsmitteln wie Getreide, Reis, Zucker, Mehl und Tierfutter
ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ	TUBE	胶管	INNENSEELE
NR резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности, без запаха	White, smooth NR rubber compound, food quality odourless and taste free	白色、光滑的NR橡胶化合物, 无臭, 无味	Weiß, glatt, Lebensmittelqualität NR , geruchs- und geschmacksfrei
УСИЛЕНИЕ	REINFORCEMENT	加固层	EINLAGEN
Усиленная синтетическая оплетка, с спиралью из стальной проволоки, и с двумя перекрестными медными полосками, для заземления рукава	High strength synthetic plies, with steel spirals and 1 copper wire for hose grounding	高强度合成帘布层和螺旋钢丝加固,胶管配有一根接地铜线	Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale und 1 antistatischen Kupferlitze zur Erdung
НАРУЖНЫЙ СЛОЙ	COVER	外护层	DECKE
NR/SBR резина, огнеупорная и антистатическая (R<10 ⁶ Ом/м), гладкий, черного цвета, абразивостойкий устойчивый к климатическому воздействию	Black, smooth, antistatic (R<10 ⁶ Ohm/m) cloth impression NR/SBR rubber compound, resistant to abrasion and weathering	黑色、光滑抗静电R<10 ⁶ Ohm/m) NR/SBR 橡胶化合物,表面印有布纹,耐磨损和耐老化	Schwarz, stoffgemustert, antistatisch (R<10 ⁶ Ohm/m), NR/SBR -Mischung, Abrieb- und Witterungsbeständig
РАЗРЕШЕНИЕ/СТАНДАРТ	SPECIFICATIONS	规格	NORMEN
FDA раздел 21 пункт 177.2600(e) для жидких продуктов, BfR, не содержит ADI, D.M. 21/03/73, CE1935/2004	FDA title 21 art.177.2600 (e) for liquid foods, BfR, ADI free, D.M. 21/03/73, CE 1935/2004	FDA title 21 art.177.2600(e) 用于流体食品, BfR, ADI free, D.M. 21/03/73, CE1935/2004	FDA Titel 21 Art. 177.2600 (e) für flüssige Lebensmittel, BfR, ADI frei, D.M. 21/03/73, CE 1935/2004
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	WORKING TEMPERATURE	工作温度	BETRIEBSTEMPERATUR
-40°C +80°C (после 110°C стерилизация 30мин)	-40°F +176°F sterilization at 230°F for 30 minutes	-40° C +80° 在110°C下灭菌30分钟	-40°C +80°C Dampfsterilisierung +110°C Für max 30 Minuten

ID	OD	WEIGHT	WP	BP	BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm inch	mm inch	kg/m	bar psi	bar psi	MM	BAR	m
51 2	65 2 9/16	1,92	10 150	30 450	300	0,9	40
60 2 3/8	75 2 15/16	2,30	10 150	30 450	360	0,9	40
63,5 2 1/2	79 3 1/8	2,43	10 150	30 450	380	0,9	40
70 2 3/4	86 3 3/8	2,80	10 150	30 450	420	0,9	40
76 3	92 3 5/8	3,28	10 150	30 450	450	0,9	40
80 3 5/32	96 3 25/32	3,45	10 150	30 450	480	0,9	40
90 3 1/2	106 3 1/8	3,80	10 150	30 450	540	0,9	40
102 4	118 4 21/32	4,80	10 150	30 450	610	0,9	40

诸芮机械 (上海) 有限公司

地址：上海市闵行区瓶安路1358号

邮箱：sharry@sharry-sh.com

邮编：201109

电话：021-64881886

传真：021-51862316

网址：www.sharry-sh.com