

AGRAMILK SD /10 2W

Напорно-всасывающий рукав для подачи жирно-содержащих продуктов, гофрированный

SUCTION AND DELIVERY HOSE FOR FATTY FOODS - CONVOLUTED

含脂肪食品胶管-外层波纹状 抽吸和输送通用

SAUG-UND DRUCKSCHLAUCH FÜR FETTIGE LEBENSMITTEL, DECKE GEWELT



PRIMEANENIE	APPLICATION	应用	ANWENDUNG
Напорно-всасывающий рукав для молока и жирно-содержащих продуктов, очень гибкий	Suction and delivery hose for milk and fatty foods, very flexible	专业输送脂肪类和牛奶食品，非常柔韧	Lebensmittel-Saug- und Druckschlauch, zum Durchleiten von Milch und fetthaltigen Nahrungsmitteln, hochflexibel
ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ	TUBE	胶管	INNENSEEILE
NBR резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности, без запаха	White, smooth NBR rubber compound, food quality odourless and taste free	白色、光滑的NBR橡胶化合物，无臭，无味	Weiß, glatt, Lebensmittelqualität NBR, geruchs- und geschmacksfrei
УСИЛЕНИЕ	REINFORCEMENT	加固层	EINLAGEN
Усиленная синтетическая оплетка, с спиралью из стальной проволоки	High strength synthetic plies with steel wire spirals	高强度合成帘布层和螺旋钢丝加固	Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale
НАРУЖНЫЙ СЛОЙ	COVER	外护层	DECKE
NBR резина тканевидная, гофрированный, синего цвета, абразивостойкий устойчивый к климатическому воздействию	Blue, corrugated, cloth impression NBR rubber, resistant to abrasion, ozone and weathering	蓝色、表面印有布纹、光滑的NBR橡胶，耐磨损，耐臭氧和耐老化	Blau, gewellt, stoffgemustert, NBR-Qualität, Abrieb-, Ozon- und Witterungsbeständig
РАЗРЕШЕНИЕ/СТАНДАРТ	SPECIFICATIONS	规格	NORMEN
FDA раздел 21 пункт 177.2600(e) для жиросодержащих продуктов, BfR, не содержит ADI, CE1935/2004	FDA title 21 art. 177.2600 (f) for fatty foods, BfR, ADI free, D.M. 21/03/73, CE 1935/2004	FDA title 21 art.177.2600(f) 用于脂肪类食品, BfR, ADI free, D.M. 21/03/73, CE1935/2004	FDA Titel 21 Art. 177.2600 (f) für fetthaltige Lebensmittel, BfR, ADI frei, D.M. 21/03/73, CE 1935/2004
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	WORKING TEMPERATURE	工作温度	BETRIEBSTEMPERATUR
-40°C +80°C (после 110°C стерилизация 30мин)	-40°F +176°F sterilization at 230°F for 30 minutes	-40° C +80° 在110°C下灭菌30分钟	-40°C +80°C Dampfsterilisierung +110°C Für max 30 Minuten

											
ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	MM	BAR	m
32	1 1/4	44	1 47/64	1,30	10	150	30	450	80	0,9	40
38	1 1/2	50	1 31/32	1,42	10	150	30	450	125	0,9	40
51	2	64	2 17/32	1,93	10	150	30	450	150	0,9	40
63,5	2 1/2	76	3	3,00	10	150	30	450	160	0,9	40
76	3	90	3 35/64	3,50	10	150	30	450	190	0,9	40
102	4	118	4 41/64	5,00	10	150	30	450	200	0,9	40

谐芮机械（上海）有限公司

地址：上海市闵行区瓶安路1358号

邮箱：sharry@sharry-sh.com

邮编：201109

电话：021-64881886

传真：021-51862316

网址：www.sharry-sh.com