



AGRA FOOD

DRY FOOD

SHARRY  
Machinery

## AGRAFLAT /10

Плоский абразивостойкий рукав  
для подачи сухих продуктовLAYFLAT DELIVERY HOSE FOR  
DRY AND ABRASIVE FOODSTUFFS

磨损性干燥食品卸料胶管-可压扁

FLACHSCHLAUCH FÜR TROCKENE  
ABRASIVE NAHRUNGSMITTEL

| PRIMENENIE                                                                                                                                             | APPLICATION                                                                                                                       | 应用                                                                              | ANWENDUNG                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Плоский рукав для подачи сухих пищевых продуктов как пшеница, рис, сахар, сухие корма для животных и пр.                                               | Layflat hose for dry and abrasive food stuffs as grains, rice, sugar, flour and animal foods                                      | 适用于输送干燥和磨损性食物, 诸如谷物, 大米, 糖, 面粉以及饲料. 可压扁                                         | Lebensmittel-Flachschlauch, zum Durchleiten von trockenen und abrasiven Nahrungsmitteln wie Getreide, Reis, Zucker, Mehl und Tierfutter |
| ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ                                                                                                                                        | TUBE                                                                                                                              | 胶管                                                                              | INNENSEELE                                                                                                                              |
| NR резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности, без запаха                                                                               | White, smooth NR rubber compound, food quality odourless and taste free                                                           | 白色、光滑的NR食品级橡胶化合物, 无毒 无味                                                         | Weiß, glatt, Lebensmittelqualität NR, geruchs- und geschmacksfrei                                                                       |
| УСИЛЕНИЕ                                                                                                                                               | REINFORCEMENT                                                                                                                     | 加固层                                                                             | EINLAGEN                                                                                                                                |
| Усиленная синтетическая оплетка, с медной перекрестной полоской для электрического заземления рукава                                                   | High strength synthetic plies, with 1 copper wire for hose grounding                                                              | 高强度合成帘布层和1根交叉铜线加固接地                                                             | Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe, mit eingearbeiteter Kupferlitze                                                                |
| НАРУЖНЫЙ СЛОЙ                                                                                                                                          | COVER                                                                                                                             | 外护层                                                                             | DECKE                                                                                                                                   |
| NR/SBR резина, огнестойкая и антистатическая (R<10 <sup>6</sup> Ом/м), гладкий, черного цвета, абразивостойкий устойчивый к климатическому воздействию | Black, smooth, antistatic (R<10 <sup>6</sup> Ohm/m) cloth impression NR/SBR rubber compound, resistant to abrasion and weathering | 黑色、光滑表面印有布纹. 抗静电 (R<10 <sup>6</sup> Ohm/m) NR/SBR 橡胶化合物 耐磨损和耐候老化                | Schwarz, stoffgemustert, antistatisch (R<10 <sup>6</sup> Ohm/m), NR/SBR-Mischung, Abrieb- und Witterungsbeständig                       |
| РАЗРЕШЕНИЕ/СТАНДАРТ                                                                                                                                    | SPECIFICATIONS                                                                                                                    | 规格                                                                              | NORMEN                                                                                                                                  |
| FDA раздел 21 пункт 177.2600(e) для жидких продуктов, BfR, не содержит ADI, D.M. 21/03/73, CE1935/2004                                                 | FDA title 21 art.177.2600 (e) for liquid foods, BfR, ADI free, D.M. 21/03/73, CE 1935/2004                                        | FDA title 21 art.177.2600 (e) 用于流体食品, BfR, ADI free, D.M. 21/03/73, CE1935/2004 | FDA Titel 21 Art. 177.2600 (e) für flüssige Lebensmittel, BfR, ADI frei, D.M. 21/03/73, CE 1935/2004                                    |
| РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА                                                                                                                                    | WORKING TEMPERATURE                                                                                                               | 工作温度                                                                            | BETRIEBSTEMPERATUR                                                                                                                      |
| -40°C +80°C (после 110°C стерилизация 30мин)                                                                                                           | -40°F +176°F sterilization at 230°F for 30 minutes                                                                                | -40 °C +80° 在110°C下灭菌30分钟                                                       | -40°C +80°C Dampfsterilisierung +110°C Für max 30 Minuten                                                                               |

| ID  | OD      | WEIGHT | WP  | BP  | COIL LENGTH |
|-----|---------|--------|-----|-----|-------------|
| mm  | inch    | kg/m   | bar | psi | m           |
| 80  | 3 5/32  | 1,12   | 10  | 150 | 40          |
| 90  | 3 1/2   | 1,25   | 10  | 150 | 40          |
| 102 | 4       | 1,39   | 10  | 150 | 40          |
| 110 | 4 11/32 | 1,52   | 10  | 150 | 40          |

诸芮机械(上海)有限公司

地址: 上海市闵行区瓶安路1358号

邮箱: sharry@sharry-sh.com

邮编: 201109

电话: 021-64881886

传真: 021-51862316

网址: www.sharry-sh.com