



AGRASTEAM 170°C

Рукав для обработки паром
пищевых продуктов

FDA WASHDOWN
HOSE

FDA蒸汽冲洗胶管

FDA -DAMPF
WASCHENSCHLAUCH



🇷🇺 ПРИМЕНЕНИЕ	🇬🇧 APPLICATION	🇨🇳 应用	🇩🇪 ANWENDUNG
Рукав для очистки пищевого оборудования и цехов	Washdown hose for food industry floors and equipments	热水和蒸汽冲洗胶管,专业消毒冲洗食品工业车间地板和设备	Lebensmittel-Dampfschlauch, für Heißwasser und Dampf, für Reinigungszwecke in der Lebensmittelindustrie
ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ	TUBE	胶管	INNENSEELE
EPR резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности, без запаха	White, smooth EPR rubber compound, food quality odourless and taste free	白色、光滑的EPR橡胶化合物, 无臭, 无味	Weiß, glatt, Lebensmittelqualität EPR , geruchs- und geschmacksfrei
УСИЛЕНИЕ	REINFORCEMENT	加固层	EINLAGEN
Усиленная синтетическая оплетка	High strength synthetic plies	高强度合成帘布层	Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe
НАРУЖНЫЙ СЛОЙ	COVER	外护层	DECKE
EPDM резина тканевидная, гладкий, синего цвета, абразивостойкий устойчивый к климатическому воздействию	Blue, smooth, cloth impression EPDM rubber, resistant to abrasion, ozone and weathering	蓝色、表面印有布纹光滑的三元乙丙橡胶, 耐磨损, 耐臭氧和耐老化	Blau, stoffgemustert, EPDM -Qualität, Abrieb-, Ozon- und Witterungsbeständig
РАЗРЕШЕНИЕ/СТАНДАРТ	SPECIFICATIONS	规格	NORMEN
FDA раздел 21 пункт 177.2600(e) для жидких продуктов	FDA title 21, art.177.2600 for aqueous foods	FDA title 21, art.177.2600 用于水性类食品	FDA Titel 21, Art. 177.2600 für flüssige Nahrungsmittel
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	WORKING TEMPERATURE	工作温度	BETRIEBSTEMPERATUR
-40°C +170°C	-40°F +338°F	-40° C + 170° C	-40°C +170°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
13	1/2	24	61/64	0,67	7	105	70	1050	40
19	3/4	31	1 7/32	1,10	7	105	70	1050	40
25	1	37	1 15/32	1,23	7	105	70	1050	40
32	1 1/4	44	1 47/64	1,57	7	105	70	1050	40
38	1 1/2	50	1 31/32	1,90	7	105	70	1050	40
51	2	64	2 17/32	2,50	7	105	70	1050	40

