

AGRA⁴ALL SD /10 140°C

Универсальный напорно-всасывающий рукав для пищевых продуктов

SUCTION AND DELIVERY
MULTIPURPOSE FOOD HOSE

多用途液体食品抽送胶管

SAUG- UND DRUCKSCHLAUCH
FÜR UNIVERSALLEBENSMITTEL



PRIMENENIE	APPLICATION	应用	ANWENDUNG
Универсальный напорно-всасывающий рукав для жиродержащих продуктов, питьевой воды, вина, пива и пр.	Suction and delivery multipurpose hose, for fatty foods, wine, beer, potable water, etc	多用途软管, 专业抽送脂肪类食物、葡萄酒、啤酒、饮用水等	Universal-Lebensmittel-Saug- und Druckschlauch, zum Durchleiten von fetthaltigen Nahrungsmitteln, Wein, Bier, Trinkwasser, usw.
ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ	TUBE	胶管	INNENSEELE
EPDM резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности, без запаха	White, smooth EPDM rubber compound, food quality odourless and taste free	白色, 光滑的三元乙丙橡胶化合物, 无臭, 无味	Weiß, glatt, Lebensmittelqualität EPDM, geruchs- und geschmacksfrei
УСИЛЕНИЕ	REINFORCEMENT	加固层	EINLAGEN
Усиленная синтетическая оплетка, с спиралью из стальной проволоки	High strength synthetic plies with steel wire spirals	高强度合成帘布层和螺旋钢丝加固	Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale
НАРУЖНЫЙ СЛОЙ	COVER	外护层	DECKE
EPDM резина тканевидная, гладкий, синего цвета, абразивостойкий устойчивый к климатическому воздействию	Blue, smooth, cloth impression EPDM rubber, resistant to abrasion, ozone and weathering	蓝色, 表面印有布纹, 光滑的三元乙丙橡胶, 耐磨损, 耐臭氧和耐老化	Blau, stoffgemustert, EPDM -Qualität, Abrieb-, Ozon- und Witterungsbeständig
РАЗРЕШЕНИЕ/СТАНДАРТ	SPECIFICATIONS	规格	NORMEN
FDA раздел 21 пункт 177.2600(e) для жиродержащих продуктов, BfR, не содержит ADI, CE1935/2004	FDA title 21 art. 177.2600 (f) for fatty foods, BfR, ADI free, D.M. 21/03/73, CE 1935/2004	FDA title 21 art.177.2600(f) 用于脂肪类食品, BfR, ADI free, D.M. 21/03/73, CE1935/2004	FDA Titel 21 Art. 177.2600 (f) für fetthaltige Lebensmittel, BfR, ADI frei, D.M. 21/03/73, CE 1935/2004
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	WORKING TEMPERATURE	工作温度	BETRIEBSTEMPERATUR
-40°C +140°C (после 110°C стерилизация 30мин)	-40°F +284°F sterilization at 230°F for 30 minutes	-40° C +140° 在110°C下灭菌30分钟	-40°C +140°C Dampfsterilisierung +110°C Für max 30 Minuten

ID	OD	WEIGHT	WP	BP	BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm inch	mm inch	kg/m	bar psi	bar psi	MM	BAR	m
19 3/4	29 1 9/64	0,67	10 150	30 450	80	0,9	40
25 1	35 1 3/8	0,80	10 150	30 450	125	0,9	40
30 1 3/16	42 1 31/32	1,11	10 150	30 450	150	0,9	40
32 1 1/4	44 1 47/64	1,23	10 150	30 450	160	0,9	40
38 1 1/2	50 1 31/32	1,38	10 150	30 450	190	0,9	40
40 1 9/16	52 2 1/16	1,41	10 150	30 450	200	0,9	40
45 1 25/32	57 2 1/4	1,62	10 150	30 450	230	0,9	40
51 2	64 2 17/32	1,88	10 150	30 450	255	0,9	40
60 2 3/8	73 2 7/8	2,24	10 150	30 450	300	0,9	40
63,5 2 1/2	76 3	2,60	10 150	30 450	320	0,9	40
65 2 9/16	79 3 7/64	2,66	10 150	30 450	325	0,9	40
70 2 3/4	83 3 17/64	2,86	10 150	30 450	390	0,9	40
76 3	90 3 35/64	3,00	10 150	30 450	440	0,9	40
80 3 5/32	93 3 21/32	3,17	10 150	30 450	450	0,9	40
90 3 1/2	104 4 3/32	4,08	10 150	30 450	450	0,9	40
102 4	118 4 41/64	4,60	10 150	30 450	560	0,9	40

SHARRY Machinery (Shanghai) Co.,Ltd.

Web: www.sharry-sh.com

Tel: +86-21-64881886 / 13761943624

Mail: wangfeng858@163.com



扫一扫, 进入手机旺铺