

AGRAMILK SD /10

Напорно-всасывающий рукав
для подачи жирно-содержащих
продуктов

SUCTION AND DELIVERY HOSE
FOR FATTY FOODS

含脂肪食品胶管-抽吸和输送通用

SAUG-UND DRUCKSCHLAUCH
FÜR FETTIGE LEBENSMITTEL



ПРИМЕНЕНИЕ	APPLICATION	应用	ANWENDUNG
Напорно-всасывающий рукав для молока и жирно-содержащих продуктов	Suction and delivery hose for milk and fatty foods	专业输送脂肪类和牛奶食品	Lebensmittel-Saug- und Druckschlauch, zum Durchleiten von Milch und fetthaltigen Nahrungsmitteln
ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ	TUBE	胶管	INNENSEELE
NBR резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности, без запаха	White, smooth NBR rubber compound, food quality odourless and taste free	白色、光滑的NBR橡胶化合物, 无臭, 无味	Weiß, glatt, Lebensmittelqualität NBR, geruchs- und geschmacksfrei
УСИЛЕНИЕ	REINFORCEMENT	加固层	EINLAGEN
Усиленная синтетическая оплетка, с спиралью из стальной проволоки	High strength synthetic plies with steel wire spirals	高强度合成帘布层和螺旋钢丝加固	Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale
НАРУЖНЫЙ СЛОЙ	COVER	外护层	DECKE
NBR резина тканевидная, гладкий, синего цвета, абразивостойкий устойчивый к климатическому воздействию	Blue, smooth, cloth impression NBR rubber, resistant to abrasion, ozone and weathering	蓝色、表面印有布纹光滑的NBR橡胶, 耐磨损, 耐臭氧和耐老化	Blau, stoffgemustert, NBR-Qualität, Abrieb-, Ozon- und Witterungsbeständig
РАЗРЕШЕНИЕ/СТАНДАРТ	SPECIFICATIONS	规格	NORMEN
FDA раздел 21 пункт 177.2600(e) для жиросодержащих продуктов, BfR, не содержит ADI, CE1935/2004	FDA title 21 art. 177.2600 (f) for fatty foods, BfR, ADI free, D.M. 21/03/73, CE 1935/2004	FDA title 21 art.177.2600(f) 用于脂肪类食品, BfR, ADI free, D.M. 21/03/73, CE1935/2004	FDA Titel 21 Art. 177.2600 (f) für fetthaltige Lebensmittel, BfR, ADI frei, D.M. 21/03/73, CE 1935/2004
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	WORKING TEMPERATURE	工作温度	BETRIEBSTEMPERATUR
-40°C +80°C (после 110°C стерилизация 30мин)	-40°F +176°F sterilization at 230°F for 30 minutes	-40° C +80° 在110°C下灭菌30分钟	-40°C +80°C Dampfsterilisierung +110°C Für max 30 Minuten

ID	OD	WEIGHT	WP	BP	BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm inch	mm inch	kg/m	bar psi	bar psi	MM	BAR	m
19 3/4	29 1 9/64	0,67	10 150	30 450	80	0,9	40
25 1	35 1 3/8	0,80	10 150	30 450	125	0,9	40
30 1 3/16	42 1 21/32	1,11	10 150	30 450	150	0,9	40
32 1 1/4	44 1 23/32	1,23	10 150	30 450	160	0,9	40
38 1 1/2	50 1 31/32	1,38	10 150	30 450	190	0,9	40
40 1 9/16	52 2 1/16	1,41	10 150	30 450	200	0,9	40
51 2	64 2 17/32	1,88	10 150	30 450	255	0,9	40
60 2 3/8	73 2 7/8	2,24	10 150	30 450	300	0,9	40
63,5 2 1/2	77 3 1/32	2,60	10 150	30 450	320	0,9	40
65 2 9/16	79 3 7/64	2,66	10 150	30 450	325	0,9	40
70 2 3/4	83 3 9/32	2,86	10 150	30 450	360	0,9	40
76 3	89 3 1/2	3,00	10 150	30 450	390	0,9	40
80 3 5/32	93 3 21/32	3,17	10 150	30 450	440	0,9	40
90 3 1/2	104 4 3/32	4,08	10 150	30 450	500	0,9	40
102 4	116 4 9/16	4,60	10 150	30 450	560	0,9	40

SHARRY Machinery (Shanghai) Co.,Ltd.

Web: www.sharry-sh.com

Tel: +86-21-64881886 / 13761943624

Mail: wangfeng858@163.com



扫一扫, 进入手机旺铺