

AGRABREW SD /10

Напорно-всасывающий рукав для напитков

BREWER SUCTION AND DELIVERY HOSE

啤酒胶管-抽吸和输送通用

SAUG-UND DRUCKSCHLAUCH FÜR BIER UND ALKOHOLISCHEN GETRÄNKEN



PRIMEANENIE	APPLICATION	应用	ANWENDUNG
Напорно-всасывающий рукав для пива, вина, алкогольных и безалкогольных напитков	Suction and delivery hose for beer, wine, alcohol, soft drinks	专业抽送啤酒、葡萄酒、酒精和软饮料	Lebensmittel-Saug- und Druckschlauch, zum Durchleiten von Bier, Wein, Alkohol und alkoholfreien Getränken
ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ	TUBE	胶管	INNENSEELE
BIIR (бутилкаучук) резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности, без запаха	White, smooth BIIR (butyl) rubber compound, food quality odourless and taste free	白色、光滑的BIIR (丁基) 橡胶化合物, 无臭, 无味道	Weiß, glatt, Lebensmittelqualität BIIR (BROMINE-BUTYL), geruchs- und geschmacksfrei
УСИЛЕНИЕ	REINFORCEMENT	加固层	EINLAGEN
Усиленная синтетическая оплетка, с спиралью из стальной проволоки	High strength synthetic plies with steel wire spirals	高强度合成帘布层和螺旋钢丝加固	Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale
НАРУЖНЫЙ СЛОЙ	COVER	外护层	DECKE
EPDM резина тканевидная, гладкий, оранжевого цвета, абразивостойкий устойчивый к климатическому воздействию	Orange, smooth, cloth impression EPDM rubber, resistant to abrasion, ozone and weathering	橙色、表面印有布纹、平滑的三元乙丙橡胶, 耐磨损, 耐臭氧和耐老化	Orange, stoffgemustert, EPDM -Qualität, Abrieb-, Ozon- und Witterungsbeständig
РАЗРЕШЕНИЕ/СТАНДАРТ	SPECIFICATIONS	规格	NORMEN
FDA раздел 21 пункт 177.2600(e) для жидких продуктов, BfR, не содержит ADI, CE1935/2004	FDA title 21 art.177.2600 (e) for liquid foods, BfR, ADI free, CE 1935/2004	FDA title 21 art.177.2600(e) 用于流体食品, BfR, ADI free, CE1935/2004	FDA Titel 21 Art. 177.2600 (e) für flüssige Nahrungsmittel, BfR, ADI frei, CE 1935/2004
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	WORKING TEMPERATURE	工作温度	BETRIEBSTEMPERATUR
-40°C +120°C (после 110°C стерилизация 30мин)	-40°F +248°F sterilization at 230°F for 30 minutes	-40° C +120° C在110°C下灭菌30分钟	-40°C +120°C Dampfsterilisierung +110°C Für max 30 Minuten

ID	OD	WEIGHT	WP	BP	BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	kg/m	bar	psi	MM	BAR	m
19	3/4	0,72	10	150	80	0,9	40
25	1	0,87	10	150	115	0,9	40
32	1 1/4	1,10	10	150	145	0,9	40
38	1 1/2	1,45	10	150	180	0,9	40
51	2	1,88	10	150	245	0,9	40
63,5	2 1/2	2,74	10	150	340	0,9	40
65	2 9/16	2,81	10	150	350	0,9	40
76	3	3,28	10	150	410	0,9	40
102	4	4,55	10	150	580	0,9	40

